

【仕様】 ■SYSCOM O2 (独立型 個別配線方式) ※天井埋込

項目	内容	特徴
名称	オゾン脱臭装置 (マイナスイオン同時生成散布)	☆
型式	SYSCOM-O2 (天井埋込型)	
外形寸法 (カバー取付)	160×258×150	
外形寸法 (カバー)	160×258×17	
天井内突出寸法 (オゾン脱臭装置本体)	122×226×140 (電源コード含まず)	
天井表面突出寸法	160×258×10	
オゾン発生方式	沿面放電方式	
オゾン発生量	最大30mg/h	☆
マイナスイオン発生量	300万個/cm³ 以上	☆
オゾン吹出方式	希釈オゾンガス吹出方式	
オゾン濃度	吹出口直近にて0.99ppm以下	
吹出風量	最大0.27m³/min	
制御方式	専用制御方式 (専用タイマー) 1分単位で自由に設定できます	☆
消費電力	10W (AC100V)	
重量	2.3kg	
材質 (オゾン脱臭装置本体)	SUS304	
材質 (カバー)	ポリエチレン (酸化防止剤入)	
※取付方法	①アンカー打ち、全ネジ使用 ②蛍光灯吊り金具使用	☆
(安全性・耐震性・落下防止を最優先)	※天井ボード挟み込み方法は避けてください	
【注-1】異常停止ランプ点灯装置を搭載	端末のオゾン脱臭装置/稼働停止に対して警告ランプが点灯します	☆
【注-2】天井開口寸法	125mm×228mm	
【注-3】脱臭容積	90m³~120m³	☆